

PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)




(51) Internationale Patentklassifikation 5: H04Q 7/04, G01S 5/04	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 95/01066 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 5. Januar 1995 (05.01.95)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP94/01977 (22) Internationales Anmeldedatum: 17. Juni 1994 (17.06.94) (30) Prioritätsdaten: P 43 21 418.5 26. Juni 1993 (26.06.93) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DEUTSCHE AEROSPACE AG [DE/DE]; D-81663 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): EIZENHÖFER, Alfons [DE/DE]; Feuerweg 7a, D-90518 Altdorf (DE). (74) Anwalt: FRÖHLING, Werner; Deutsche Aerospace AG, Patentabteilung, Sedanstrasse 10, D-89077 Ulm (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: AU, FI, NO, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>	

(54) Title: PROCESS FOR LOCATING MOBILE STATIONS IN A CELLULAR MOBILE RADIO NETWORK AND MOBILE RADIO NETWORK FOR CARRYING OUT THE PROCESS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ORTUNG VON MOBILSTATIONEN IN EINEM ZELLULAR AUFGEBAUTEN MOBILFUNKNETZ SOWIE MOBILFUNKNETZ ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS

(57) Abstract

A process is disclosed for locating mobile stations in a cellular mobile radio network with several spatially distributed fixed base stations associated each to several cells and several mobile stations. The network has storage means which contain information about the identity of the mobile stations and about the cells in which the individual mobile stations were last signalled. In order to locate a mobile station in as flexible as possible a manner, but also if required as precisely as possible, the information in the storage means is used for approximately locating the searched-for mobile station and at least one position finding is carried out in order to more precisely locate the mobile station. A cellular mobile radio network for carrying out this process is characterised in that the individual base stations are in communication each with a position finder and that the mobile radio network has a locating central office in communication with all position finders.



(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ortung von Mobilstationen in einem zellular aufgebauten Mobilfunknetz mit mehreren räumlich verteilten und jeweils mehreren Zellen zugeordneten ortsfesten Basisstationen und mehreren Mobilstationen. Das Netz weist eine Speicher-Einrichtung auf, die Informationen über die Identität der Mobilstationen sowie über die Zellen enthält, in der die einzelnen Mobilstationen zuletzt gemeldet waren. Um in der Ortung einer Mobilstation einerseits möglichst flexibel, andererseits aber auch im Bedarfsfall möglichst genau zu sein, wird nach der Erfindung vorgeschlagen, daß die Informationen der Speicher-Einrichtung zur groben Ortsbestimmung der gesuchten Mobilstation verwendet werden und daß zur genaueren Ortsbestimmung mindestens eine Peilung durchgeführt wird. Zur Durchführung dieses Verfahrens wird ein zellular aufgebautes Mobilfunknetz vorgeschlagen, daß dadurch gekennzeichnet ist, daß die einzelnen Basisstationen jeweils mit einem ihnen jeweils zugeordneten Peiler in Verbindung stehen und daß das Mobilfunknetz eine mit den Peilern in Verbindung stehende Ortungszentrale aufweist.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumänien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

BeschreibungVerfahren zur Ortung von Mobilstationen in einem zellular aufgebauten Mobilfunknetz sowie Mobilfunknetz zur Durchführung des Verfahrens

- 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ortung von Mobilstationen in einem zellular aufgebauten Mobilfunknetz gemäß Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Mobilfunknetz zum Durchführen des Verfahrens gemäß Oberbegriff des Patentanspruchs 12. Ein solches Verfahren bzw. ein
- 10 solches Mobilfunknetz ist bereits aus H. Hamalek, K. Kammerlander: "Grundlagen und Praxis der Funkzellengestaltung mit relativer Entfernungsmessung im Netz C der DBP", in: NTG-Fachberichte Bewegliche Funkdienste, Band 90, S. 157-164 bekannt.

...

ERSATZBLATT (REGEL 26)

Die Ortsbestimmung von Mobilstationen in Funknetzen ist für eine Vielzahl von Anwendungen wünschenswert. Beispiele hierfür sind Notrufe oder Sicherheits- und Gefahrguttransporte, aber auch die Überwachung von Fahrzeugflotten z.B. von Speditionen oder Fahrzeugvermietern.

Grundsätzlich kann man bei den Verfahren zur Ortung von Mobilstationen in einem zellular aufgebauten Mobilfunknetz zwischen teilnehmeraktiven und teilnehmerpassiven Verfahren unterscheiden, wobei die teilnehmerpassiven Verfahren wiederum in zwei Klassen unterteilt werden können.

Bei den teilnehmeraktiven Verfahren stellt der Teilnehmer seinen Standort selbst fest. Dazu können z.B. Funknavigationsmethoden (GPS(Global Positioning System), Decca), Kompaßmethoden und Wegeaufnehmer ("dead reckoning") oder andere Hilfsmittel verwendet werden. Der Teilnehmer bzw. sein Gerät, d.h. die Mobilstation meldet den aktuellen Aufenthaltsort über das Mobilfunknetz zu einer Zentralstation. Dies geschieht entweder automatisch durch die Mobilstation oder nach Abfrage ("polling") durch die Zentralstation. Bei den teilnehmerpassiven Verfahren mit Mobilstations-Unterstützung meldet sich der Teilnehmer bzw. die Mobilstation im Netz und verlangt explizit oder implizit (z.B. beim Notruf) eine Bestimmung des Standorts der Mobilstation durch das Mobilfunknetz. Das Mobilfunknetz führt dann die Ortsbestimmung durch. Durch das Melden des Teilnehmers wird die Ortsbestimmung erheblich erleichtert, denn die Triggerung für die Messung und das Suchen des Teilnehmers im Netz entfällt. Bei den teilnehmerpassiven Verfahren ohne Mobilstations-Unterstützung stellt das Mobilfunknetz zunächst den ungefähren Standort des Teilneh-

...

- mers (z.B. die Funkzelle) fest, und führt dann eine genaue Ortsbestimmung ohne Zutun des Teilnehmers durch. Dabei ist es möglich, daß der Teilnehmer den Vorgang der Ortsbestimmung nicht wahrnimmt. Die teilnehmerpassiven Verfahren
- 5 ohne Mobilstations-Unterstützung sind die technisch aufwendigsten Verfahren. Wenn ein teilnehmerpassives Verfahren ohne Mobilstations-Unterstützung realisiert ist, läßt sich daraus ein teilnehmerpassives Verfahren mit Mobilstations-Unterstützung leicht ableiten.
- 10
- Für synchrone öffentliche Mobilfunknetze (PLMN = Public Land Mobile Network) wurden bereits teilnehmerpassive Verfahren zur Ortsbestimmung von Mobilstationen vorgeschlagen.
- 15
- So ist beispielsweise in dem eingangs genannten Artikel von H. Hamalek und K. Kammerlander ein Ortungsverfahren für das (auf analoger Basis arbeitende) C-Netz der Deutschen Bundespost beschrieben, nach dem die Mobilstation
- 20 durch Messung des Zeitversatzes zwischen den Empfangssignalen von zwei ortsfesten Basisstationen die relative Entfernung bestimmen kann. Sind mehr als zwei Basisstationen an dem Meßvorgang beteiligt, und kennt man die Orte der Basisstationen, so kann auch der Ort der zu ortenden
- 25 Mobilstation bestimmt werden. Dieses Verfahren läßt sich auch auf andere synchrone Funkssysteme, z.B. auf das (digital arbeitende) europäische GSM(Groupe-Special-Mobile)-Netz bzw. das diesem Netz angehörende deutsche D-Netz, übertragen, sofern in einem solchen Netz der Rahmenversatz
- 30 zwischen den einzelnen Basisstationen bekannt ist.

...

Aus der EP 0 335 558 A2 ist ferner ein Ortungsverfahren für Mobilfunknetze bekannt, bei dem durch Laufzeitmessungen von mehreren Basisstationen aus der Ort der zu ortenden Mobilstation bestimmt wird, indem eine Basisstation
5 eine Meldung aussendet und die zu ortende Mobilstationen nach dem Empfang der Meldung eine Antwort aussendet. Ausgewählte Basisstationen messen die Verzögerungszeit bis zum Empfang dieser Antwort und ermitteln daraus die Signallaufzeit.

10

Dieses Verfahren ist ungenau, denn die Reaktionszeit der Mobilstation, die herstellerabhängig ist, geht erheblich in die Laufzeit mit ein. Das Verfahren ist im Grunde für analoge arbeitende Mobilfunksysteme konzipiert, denn in
15 diesen Systemen stehen keine anderen Möglichkeiten als die beschriebene für die Laufzeitmessung zur Verfügung (mit Ausnahme des erwähnten C-Netzes). Darüber hinaus ist die Genauigkeit der Laufzeitmessung in den analogen Schmalbandsystemen durch die Kanalbreite von typisch 25
20 kHz sehr eingeschränkt.

Im GSM-Netz, das eine Kanalbreite von 200 kHz hat, ist es möglich, die Signallaufzeit mit der Genauigkeit von etwa 1 Bit, das entspricht 3,7 Mikrosekunden, zu messen. Dies er-
25 möglicht eine weit höhere Genauigkeit der Standortbestimmung als in analogen Systemen. Die dazu nötige Messung ist im System bereits eingebaut, jedoch nicht primär zum Zweck der Entfernungsbestimmungen, sondern als Laufzeitregelung für den Zeitmultiplex. Ein Überblick über das GSM-Netz und
30 seine Eigenschaften gibt die Artikelserie von H. Ochsner: "Das zukünftige paneuropäische digitale Mobiltelefonsystem", Teil 1: "GSM-Empfehlungen und Dienste" (Bulletin

...

SEV/VSE 79(1988)11, S. 603-608), Teil 2: "Die Funkstrecke" (Bulletin ASE/UCS 79(1988)15, S. 937-942, Teil 3: "Digitalisierung der Sprache und Netzwerkaspekte" (Bulletin ASE/UCS 79(1988)21, S. 1318-1324).

5

Es gibt jedoch eine Reihe von prinzipiellen Nachteilen der Standortbestimmung durch Laufzeitmessung von mehreren Basisstationen aus. Als erstes ist - wie bereits erwähnt - die mangelnde Genauigkeit zu nennen, die durch herstellerabhängige Reaktionszeiten der Mobilstationen verursacht wird. Dies ist bei dem in EP 0 335 558 A2 vorgeschlagenen Verfahren besonders gravierend, da dort die Reaktionszeit auf Meldungsebene gemessen wird und dadurch von der Implementierung der Hard- und Software abhängig ist. Im GSM-Netz wird dagegen die Reaktionszeit auf der physikalischen Ebene gemessen und ist daher erheblich genauer.

Die Laufzeitmessungen werden mit dem demodulierten Signal durchgeführt. Folglich wird die praktisch erzielbare Genauigkeit unter dem Genauigkeitswert liegen, der theoretisch durch die Übertragungsbandbreite gegeben ist.

Zusätzlich zu diesen Effekten kommt die Ungenauigkeit der Laufzeitmessung durch Umwege (Mehrwegeausbreitung) dazu. Die gemessenen Entfernungen sind dadurch im Mittel größer als die tatsächlichen.

Als größter Nachteil ist jedoch zu nennen, daß die Laufzeitmessungen von mindestens zwei Basisstationen aus durchgeführt werden muß. Dazu ist das Weiterreichen der Verbindung ("Handover") zwischen den an der Laufzeitmessung beteiligten Stationen nötig. Das Weiterreichen einer

...

Verbindung zu einer Nachbarbasisstation ist jedoch nur in Gebieten möglich, in denen sich die Funkzellen überlappen. Aus Feldstärkegründen kann eine Standortbestimmung in Gebieten ohne Überlappung dagegen nicht durchgeführt werden.

Ein weiterer Nachteil des im C-Netz angewendeten Verfahren ist die erforderliche Synchronisation der Zellen untereinander, die nicht in jedem Mobilfunksystem gegeben ist.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, zum einen ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, das eine möglichst genaue Standortbestimmung von Mobilstationen innerhalb eines zellular aufgebauten Mobilfunknetz ermöglicht, und zum anderen ein Mobilfunknetz zum Durchführen eines solchen Verfahrens anzugeben, das mit möglichst wenig Zusatzaufwand realisiert werden kann.

Die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe wird in bezug auf das zu schaffende Verfahren durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 wiedergegeben und in bezug auf das zu schaffende Mobilfunknetz durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 12. Die übrigen Ansprüche enthalten vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens (Ansprüche 2 bis 11) und des erfindungsgemäßen Mobilfunknetzes (Ansprüche 13 bis 15) sowie eine bevorzugte Anwendung der Erfindung (Anspruch 16).

Die erfindungsgemäße Lösung in bezug auf das zu schaffende Verfahren sieht vor, daß die Informationen der Speicher-Einrichtung zur groben Ortsbestimmung der zu ortenden Mo-

...

bilstation verwendet werden und daß zur genaueren Ortsbestimmung mindestens eine Peilung durchgeführt wird.

- Der wesentliche Vorteil dieser Lösung besteht darin, daß
- 5 mit der Funkpeilung der zu ortenden Mobilstation eine sehr genaue Ortsbestimmung innerhalb der Zelle möglich ist, in der sich die zu ortende Mobilstation zum Zeitpunkt der Ortung gerade befindet.
- 10 Die erfindungsgemäße Lösung in bezug auf das zu schaffende Mobilfunknetz sieht vor, daß die einzelnen Basisstationen oder zumindest ein Teil dieser Basisstationen oder Gruppen von Basisstationen jeweils mit mindestens einem ihnen zugeordneten Peiler in Verbindung stehen und daß das
- 15 Mobilfunknetz mindestens eine mit dem (den) Peiler(n) in Verbindung stehende Ortungszentrale aufweist.

- Der wesentliche Vorteil dieser Lösung besteht darin, daß im Vergleich zu herkömmlichen zellular aufgebauten Mobil-
- 20 funknetzen ein nur geringer Zusatzaufwand erforderlich ist für das erfindungsgemäße Mobilfunknetz. Neben der Bereitstellung der Peiler und der mindestens einen Ortungszentrale muß nur noch für eine (überwiegend softwaremäßige) Anbindung dieser Komponenten an das Mobilfunknetz gesorgt
- 25 werden, das im übrigen Aufbau im wesentlichen gleich dem herkömmlicher Mobilfunknetze sein kann.

- Besonders vorteilhaft läßt sich die Erfindung in Mobil-
- funknetzen nach dem ETSI-GSM-Standard (vgl. hierzu die be-
- 30 reits zitierte Artikelserie von H. Ochsner über das GSM-Netz) einsetzen.

...

Im folgenden sei die Erfindung anhand von Figuren näher erläutert. Es zeigen:

5 FIG.1-3 drei vorteilhafte Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Mobilfunknetzes (im Ausschnitt), die nach dem ETSI-GSM-Standard konzipiert worden sind;

10 FIG. 4 ein Detail der Ausführungsbeispiele gemäß FIG. 2 oder FIG. 3 mit der zu ortenden Mobilstation, der zuständigen Basisstation und dem zugeordneten Peiler;

15 FIG. 5-10 Beispiele von Verfahrensabläufen zur Ortung einer Mobilstation in einem Mobilfunknetz gemäß FIG. 1, 2 oder 3 mit unterschiedlichem Genauigkeitsgrad im Ortungsergebnis.

20 Die in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispielen des erfindungsgemäßen Mobilfunknetzes gehen in ihrer Netzarchitektur von der an sich bekannten Netz-Architektur nach dem ETSI-GSM-Standard aus und unterscheiden sich von dieser und untereinander lediglich in der Anordnung der erfindungsgemäß zusätzlich an das Netz anzuschließenden Peiler und Ortungszentrale(n). Da die in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiele wie auch das Detail in FIG. 4 und die in den Figuren 5 bis 10 gezeigten Verfahrensabläufe zur Ortung von Mobilstationen in solchen Netzen eng an den ETSI-GSM-Standard angelehnt sind, wurde in sämtlichen Figuren einheitlich die in diesem Standard gebräuchlichen Abkürzungen und (englischsprachigen) Begriffe für bestimmte Baugruppen und Verfah-

30

...

rensabläufe verwendet, die im folgenden näher erläutert werden.

Die in den Figuren gezeigten Mobilfunknetze bestehen aus
5 drei großen Komponenten, nämlich den Mobilstationen MS
(von denen (beispielhaft) nur eine gezeigt ist), den Base
Station Subsystemen BSS (von denen (beispielhaft) eben-
falls nur eines (und auch nur unvollständig) gezeigt ist)
sowie den Switching Subsystemen SSS (von denen (beispiel-
10 haft) ebenfalls nur eines (und auch nur unvollständig) ge-
zeigt ist und das mit weiteren (nicht gezeigten) SSS ver-
bunden sein kann).

Das BSS setzt sich zusammen aus den Komponenten BTS, BSC,
15 TCE, DFS und (nicht gezeigt) OMC-BSS, und das SSS aus den
Komponenten MSC, (nicht gezeigt) GMSC, HLR, VLR, EIR, AC,
LPC und OMC-SSS. Einige dieser Komponenten können physika-
lisch in einer Einheit zusammengefaßt werden.

20 Die Mobilstation MS ist z.B. ein in einem Auto eingebautes
Gerät ("line fit"), ein transportables Gerät ("portable")
oder ein Handtelefon ("handheld"). Zusatzgeräte können
über eine R-Schnittstelle oder eine ISDN Sonder-Schnitt-
stelle angeschlossen werden.

25

Die Basisstation BTS ("Base Tranceiver Station") bedient
die Funkschnittstelle einer Funkzelle. Sie enthält alle
Funkteile einschließlich Antennen und Antennenkopplern.
Dementsprechend sind Funktionen wie z.B. Modulation, Co-
30 dierung, Frequenzsprungverfahren, Zeitmultiplex, Verwal-
tung der Systemzeit, Synchronisation zwischen Zellen usw.

...

in der BTS realisiert. Für Meldungen der höheren Protokollschichten ist die BTS transparent.

Die Steuerung der Basisstation BSC ("Base Station Control-
5 ler") wurde aus zwei Gründen geschaffen, um die weiter unten erläuterte MSC von Betriebs- und Wartungsaufgaben (O&M - Organisation & Management) und auch von Signalisierungsaufgaben zu entlasten. Die BSC ermöglicht aber auch ein
10 schnelles Weiterreichen ("hand over") in Netzen mit Kleinzellen. Die BSC bedient mehrere Basisstationen BTS - die genaue Zahl ist vom Hersteller und von der Netzplanung abhängig - und kann zwischen den angeschlossenen Zellen Gespräche eigenständig weiterschalten ("BSS internal hand-
off").

15 Die Transcodierungseinheit TCE ist vorgesehen, um Leitungskapazität zu sparen, indem Sprache und Daten zwischen BTS und TCE mit 16 kb/s übertragen werden. Jeweils vier dieser Kanäle werden durch Zeitmultiplex in einem Kanal
20 von 64 kb/s zusammengefaßt. Die Transcodierungseinheit TCE steht meist am Ort der MSCs und codiert von 16 kb/s auf 64 kb/s und umgekehrt. Im Fall von Sprache geschieht diese Umwandlung durch Sprachcodierung bzw. -decodierung, bei Datenübertragung durch Ratenanpassung.

25 Die Mobilfunkvermittlungsstelle MSC ("Mobile Services Switching Centre") ist die mobilfunk-spezifische Vermittlungsstelle, wie sie von den analogen Mobilfunknetzen bekannt ist. Hier sind alle höheren Dienste und Zusatzdienste realisiert. Der Funktionsumfang ist im GSM-System durch die Vielzahl der Dienste und Sicherheitsfunktionen im Vergleich hierzu erheblich höher.

...

Die Heimatdatei HLR ("Home Location Register") und die Besucherdatei VLR ("Visitor Location Register") sind Datenbanken, die die Bewegung der Teilnehmer bzw. Mobilstationen MS registrieren ("mobility management") und es ermöglichen, Verbindungen zum mobilen Teilnehmer zu schalten. Aus Gründen der Effizienz gibt es zwei Arten von Datenbanken, die hierarchisch geordnet sind. In der Heimatdatei HLR werden vorwiegend statische und sich nur langsam
5 ändernde Daten gehalten. Dort sind die Daten des Teilnehmers (z.B. Dienstberechtigungen) fest gespeichert. Zu welcher Heimatdatei HLR ein Teilnehmer gehört, ist aus seiner Nummer eindeutig ablesbar.

15 Die Daten in der Besucherdatei VLR sind überwiegend dynamisch und ändern sich durch die Teilnehmerbewegung. Taucht ein neuer Teilnehmer im Bereich der Besucherdatei VLR auf, dann werden die nötigen Daten aus der zuständigen Heimatdatei HLR kopiert. Sie werden wieder gelöscht, sobald der
20 Teilnehmer den VLR-Bereich verläßt.

Das Authentifizierungsdatei AC ("Authentication Centre") ist der Heimatdatei HLR beigeordnet und verwaltet alle sicherheitsrelevanten Daten und Verschlüsselungsalgorithmen. Es ist daher besonders geschützt.
25

Die Datenbank für Gerätenummern EIR ("Equipment Identity Register") verwaltet die Nummern gestohlener Geräte. Dadurch kann das Benutzen gestohlener Geräte verhindert werden. Gleichzeitig kann die Teilnehmernummer eines illegalen Benutzers festgestellt werden.
30

...

Das Betriebs- und Wartungszentrum OMC ("Operation and Maintenance Centre") administriert im allgemeinen alle Einheiten eines GSM-Netzes, außer den Mobilstationen MS. Da diese Einheiten von verschiedenen Herstellern geliefert werden, wird es am Anfang des Betriebes eines solchen Netzes mehrere Betriebszentren geben. Man unterscheidet zwischen Betriebszentren für das BSS (OMC-BSS) und Betriebszentren für das SSS (OMC-SSS oder kurz: OMC).

- 10 Die in den Figuren nicht gezeigte Überleiteinrichtung GMSC hat die Aufgabe, das Mobilfunknetz PLMN mit dem Telefonnetz ISDN zu verbinden. Für diese Aufgabe ist im Mobilfunknetz keine gesonderte Einrichtung erforderlich, sie wird von einer Mobilfunkvermittlungsstelle MSC mit erledigt. In diesem Fall wird die Mobilfunkvermittlungsstelle dann GMSC genannt.

- 20 Mit SS7 ist das Signalisierungsnetz nach dem (an sich bekannten) Signalisierungssystem Nr. 7 bezeichnet, das im SSS die einzelnen Baugruppen miteinander verbindet.

- 25 Die logischen Kanäle der einzelnen Funkschnittstellen lassen sich in zwei Hauptgruppen, in Nutzkanäle und in Signalisierungskanäle, unterteilen. Die Nutzkanäle werden mit TCH ("Traffic Channel") bezeichnet. Es gibt vollratige Kanäle TCH/F und halbratige Kanäle TCH/H. Beide können Sprache, Nutzdaten und Signalisierung übertragen.

- 30 Die Signalisierungskanäle unterteilt man in drei Gruppen nach Rundrufkanälen BCH ("Broadcast Channel"), nach gemeinsam benutzten Kontrollkanälen CCCH ("Common Control

...

Channel") und nach individuell benutzten Kontrollkanälen DCCH ("Dedicated Control Channel").

- Als Rundrufkanälen BCH sind die Kanäle BCCH ("Broadcast Control Channel"), FCCH ("Frequency Correction Channel") und SCH ("Synchronisation Channel") vorgesehen. Als gemeinsam benutzte Kontrollkanäle CCCH sind die Kanäle PCH ("Paging Channel") und AGCH ("Access Grant Channel") - beides Downlink-Kanäle - sowie als Uplink-Kanal RACH ("Random Access Channel") vorgesehen. Als individuell benutzte Kontrollkanäle DCCH sind die Kanäle SACCH ("Slow Associated Control Channel"), SDCCH ("Stand Alone Dedicated Control Channel") und FACCH ("Fast Associated Control Channel") vorgesehen.

15

Die logischen Kanäle der Funkschnittstelle haben folgende Funktionen:

- Über den Rundrufkanal BCCH werden allgemeine PLMN-Daten ausgestrahlt, die es der Mobilstation MS ermöglichen, sich im Netz zu orientieren. Der Frequenzkorrekturkanal FCCH und der Synchronisationskanal SCH unterstützen die Mobilstation MS bei der Frequenz- bzw. Rahmen-Synchronisation.
- Die gemeinsam benutzten Kontrollkanäle CCCH sind Simplexkanäle. Zu ihnen gehören die Kanäle PCH, AGCH und RACH. Über den Rufkanal PCH sendet die Basisstation BTS Rufe an die Mobilstationen MS aus und über den gemeinsam genutzten Kontrollkanal AGCH teilt die Basisstation BTS den Mobilstationen MS dedizierte Kanäle zu. Über den gemeinsam genutzten Kontrollkanal RACH greifen die Mobilsta-

tionen MS auf das Netz zu, wenn sie eine Verbindung aufbauen möchten.

Die (rufende bzw. gerufene) Mobilstation MS belegt während
5 des Gesprächsaufbaus einen individuell ihr zugeteilten Kanal DCCH mit niedriger Datenrate. Dieser ist für Signalisierungsfunktionen ausreichend. Erst wenn ein Nutzkanal für Sprache oder Daten benötigt wird, belegt die Mobilstation MS einen Nutzkanal TCH. Beiden Kanälen ist noch
10 ein zusätzlicher Signalisierungskanal SACCH mit niedriger Bitrate zugeordnet.

All diese näher erläuterten Baugruppen und Kanäle sind an sich bekannte Elemente eines Mobilfunknetzes nach dem
15 ETSI-GSM-Standard (vgl. hierzu die bereits erwähnte Artikelserie von H. Ochsner über das GSM-Netz), die auch in den Mobilfunknetzen nach FIG. 1-3 ihre Verwendung finden.

Neu hinzu kommen bei den Mobilfunknetzen nach Figur 1-3
20 lediglich die zusätzlichen Baugruppen DFS und LPC, wobei DFS ("Direction Finding System") für die Peiler steht (von denen beispielhaft jeweils einer in den Figuren gezeigt ist) und LPC ("Location Processing Centre") für die Ortungszentrale, in der der Standort der zu ortenden Mobilstation MS aus den gelieferten Informationen der Heimat- bzw. Besucherdatei HLR, VLR bzw. aus den geliegerten Ergebnissen der Peilung bzw. Laufzeitmessung ermittelt
25 wird.

30 Die Ortsbestimmung in den GSM-Mobilfunknetzen der Figuren 1-3 kann als teilnehmerpassives Verfahren ohne Mobilstations-Unterstützung bezeichnet werden. Die Ortsbestimmung

...

ERSATZBLATT (REGEL 26)

ist ein einmaliger Vorgang, der i.a. aus mehreren zeitlich aufeinander folgenden Einzelmessungen besteht, aus denen der Aufenthaltsort der gesuchten Mobilstation MS berechnet wird.

5

Die Ortsverfolgung dagegen ermöglicht es, die Bewegung einer Mobilstation MS mit unterschiedlichen Genauigkeitsstufen aufzuzeigen. Dies geschieht durch wiederholte Anwendung der Verfahren zur Ortsbestimmung und Auswertung der
10 Ergebnisse. Die Genauigkeit der Ortsverfolgung wird weitgehend durch die Genauigkeit der Ortsbestimmung festgelegt. Es ist jedoch denkbar, daß sich die Genauigkeit durch Nachverarbeitung mit zusätzlichen Informationen (z.B. über den Verlauf von Straßen) verbessern läßt.

15

Der momentane Aufenthaltsort einer Mobilstation MS kann dabei mit unterschiedlichen Genauigkeitsstufen bestimmt werden. Es sind z.B. sechs Dienstklassen zur Ortsbestimmung denkbar, die sich im Grad ihrer Genauigkeit unter-
20 scheiden:

- PLMN Area Finding
- VLR Area Finding
- LA Finding
- 25 - Cell Area Finding
- Single Direction Finding
- Multiple Direction Finding

Die Begriffe PLMN ("Public Land Mobile Network"), VLR
30 ("Visitor Location Area) und LA ("Location Area") sind den ETSI-GSM-Empfehlungen entnommen.

1. PLMN Area Finding:
Es wird überwacht, in welchem Mobilfunknetz sich der Teilnehmer bzw. die Mobilstation MS aufhält. Ein solches Netz hat meistens die Größe eines Landes. Die Überwachung geschieht durch Abfragen von Daten, die in der Heimatdatei HLR gespeichert sind.
5
2. VLR Area Finding:
Es wird überwacht, in welcher Besucherdatei VLR der Teilnehmer bzw. die Mobilstation MS registriert ist. Eine "VLR Area" ist das Gebiet, das durch eine solche Besucherdatei VLR kontrolliert wird. Es ist meist mehrere tausend Quadratkilometer groß. Die Überwachung geschieht durch Abfragen von Daten, die in der Heimatdatei HLR gespeichert sind.
10
15
3. Location Area Finding:
Es wird überwacht, in welchem Teilgebiet eines VLR-Gebietes sich der Teilnehmer bzw. die Mobilstation MS aufhält. Eine "Location Area" LA beinhaltet mehrere Zellen (typisch 3 bis 20) und hat eine Fläche von typisch 100 qkm bis 10.000 qkm. Die Überwachung geschieht durch Abfragen von Daten, die in der Besucherdatei VLR gespeichert sind.
20
25
4. Cell Area Finding:
Bei dieser Genauigkeitsstufe wird der Aufenthaltsort einer Mobilstation MS mit der Genauigkeit einer "Cell Area" CA, das ist eine Funkzelle, be-
30

...

ERSATZBLATT (REGEL 26)

stimmt. Die Cell Area hat eine Fläche von typisch 2,5 qkm im innerstädtischen Bereich und bis zu 1.000 qkm im ländlichen Bereich. In extremen Fällen kann die Cell Area eine Fläche bis zu 3.000 qkm abdecken. Die Überwachung geschieht durch das Rufen der Mobilstation MS ("paging"). Die Mobilstation MS meldet sich dann in der gesuchten Zelle.

10 5.

Single Direction Finding:

Bei dieser Genauigkeitsstufe wird der Aufenthaltsort einer Mobilstation MS mit hoher Genauigkeit bestimmt. Dabei erfolgt die Ortsbestimmung durch mindestens eine Laufzeitmessung (Entfernung) von einer Basisstation BTS aus und durch ein- oder mehrmaliges Peilen von einer Peilstation DFS aus (Peilwinkel, wobei i.a. die Bestimmung des Azimutwinkels ausreicht). Aus diesen beiden Angaben kann dann der Aufenthaltsort bestimmt werden. Voraussetzung für das Single Direction Finding ist das Cell Area Finding, denn die aktuelle Zelle, in der sich die gesuchte Mobilstation MS aufhält, muß bekannt sein, um die Ortsbestimmung durchführen zu können.

25

6.

Multiple Direction Finding:

Bei dieser Genauigkeitsstufe wird der Aufenthaltsort einer Mobilstation MS mit noch höherer Genauigkeit bestimmt. Dabei geschieht die Ortsbestimmung durch ein- oder mehrmaliges Peilen von mindestens zwei Peilstationen DFS aus (Peil- bzw. Azimutwinkel). Die Laufzeitmessung (Entfernung)

30

...

von einer Basisstation BTS aus kann zur Erhöhung der Genauigkeit hinzugezogen werden, z.B. wenn sich die beiden Peilrichtungen unter spitzem oder flachem Winkel schneiden. Für das Multiple Direction Finding muß die aktuelle Zelle, in der sich der Teilnehmer aufhält, bekannt sein. Darüberhinaus muß abgeschätzt werden können, welche der benachbarten Peiler DFS für eine Peilung geeignet ist. Dazu werden die Peiler DFS gewählt, die denjenigen Zellen zugeordnet sind, die von der Mobilstation MS als die für die Peilung bestgeeignete Nachbarzellen an das Netz gemeldet werden.

Die Mobilstation MS steht während der Ortung mit dem GSM-Netz (BSS und SSS) in Funkverbindung (Funkverbindung 1). Diese Funkverbindung wird in der Regel zum Zwecke der Ortsbestimmung aufgebaut, sofern sie nicht bereits besteht. Der Peiler DFS empfängt das Funksignal der Mobilstation MS (Funkverbindung 2) und peilt die Richtung, aus der dieses Signal kommt.

In einer ersten Ausführung (FIG. 2 bzw. FIG. 3) erfolgt die Anbindung des Peilers DFS an das GSM-Netz (BSS, SSS) ebenfalls über Funk (Funkverbindung 3). Die Meldungen werden z.B. über den GSM-Dienst "short message service" zur Besucherdatei VLR übertragen. Die Anbindung über Funk hat den Vorteil, daß keine Leitungen zum Peiler DFS erforderlich sind, und daß im GSM-Netz keine Hardware für eine neue Schnittstelle erforderlich ist. Die Funkanbindung des Peilers DFS hat weiterhin den Vorteil, daß der Peiler DFS sowohl am gleichen Ort wie die Basisstation BTS sein kann, als auch abgesetzt von ihr. Über die Funkverbindung 3 hört

...

der Peiler DFS auch die Rundrufkanäle BCH der Basisstation BTS ab und bekommt so die für die Peilung erforderliche Synchronisation (nähere Einzelheiten hierzu werden in der weiter unten erfolgenden Beschreibung der FIG. 4 erläutert).

In einer anderen Ausführung kann die Anbindung des Peilers DFS an das GSM-Netz (BSS, SSS) natürlich auch über eine (Draht-)Leitung an die Basisstation BTS (FIG. 1) oder die Basisstationssteuerung BSC erfolgen. Die Basisstation BTS versorgt im übrigen auch die Ortungszentrale LPC mit der nötigen Synchronisation. Die Kommunikation der Peildaten erfolgt ebenfalls über diese Verbindung.

Die Ortungszentrale LPC verwaltet die Ortungsaufträge der Kunden. Sie gibt Anstöße für Ortsbestimmungen im Netz und wertet die einlaufenden Ergebnisse aus. Ortungszentralen LPC existieren nur in geringer Anzahl in einem GSM-Netz. Die Anbindung der Ortungszentrale(n) LPC an das GSM-Netz erfolgt in einer ersten Ausführung über das SS7-Netz (FIG. 1 bzw. FIG. 2). Dies ist Voraussetzung, um alle Heimat- und Besucherdateien VLR und HLR erreichen zu können. Da die Schnittstelle zum SS7-Netz sehr aufwendig und teuer ist, wird in einer anderen Ausführung (FIG. 3) empfohlen, die (jeweilige) Ortungszentrale LPC in eine andere bereits bestehende GSM-Einheit zu integrieren oder daran anzuschließen. Der Zugang zum SS7-Netz erfolgt dann über diese Einheit. Dafür eignet sich z.B. die Betriebs- und Wartungszentrale OMC (FIG. 3).

30

Wenn die Anbindung des Peilers DFS über Funk erfolgt (FIG. 2 und 3), dann ist, wie in FIG. 4 dargestellt, die Funk-

...

tion einer Mobilstation MS-DFS in dem Peiler DFS vorhanden. Die Mobilstation MS-DFS hat zwei Aufgaben. Zum einen ist sie für die Synchronisation des Peilers DFS verantwortlich, und zum anderen stellt sie die Verbindung für
5 die Signalisierung zwischen dem Peiler DFS und der Besucherdatei VLR her.

Für die Synchronisation hört die Mobilstation MS-DFS die Synchronisationskanäle der Basisstation BTS über die Funk-
10 verbindung C in FIG. 4 ab und teilt dem Peiler DFS diese Information mit. Dies sind unter anderem die genaue Frequenz der Basisstation BTS, die Bit- und Rahmensynchronisation, die Systemzeit, die von der Basisstation BTS verwendeten Funkfrequenzen und der Modus des Frequenzsprung-
15 verfahrens. Das Abhören dieser Information ist passiv, d.h. die Mobilstation MS-DFS muß nur empfangen.

Für die zweite Aufgabe, die Verbindung für die Signalisierung mit der in FIG. 4 nicht gezeigten Besucherdatei VLR
20 herzustellen, benötigt die Mobilstation MS-DFS sowohl den Empfangs- als auch den Sendeteil. Es wird über die Funkverbindung C in FIG. 4 eine Verbindung für die Signalisierung zur Besucherdatei VLR hergestellt, über die die Mobilstation MS-DFS die Kommandos zum Peilen erhält und die
25 Ergebnisse abliefert. Wird ein Peilkommando von der Mobilstation MS-DFS empfangen, so werden dem Peiler DFS die Daten des Kanales der zu peilenden Mobilstation MS, das sind die Daten der Funkverbindung A in FIG. 4, mitgeteilt. Der Peiler DFS hört diesen Kanal passiv ab (Funkverbindung B
30 in FIG. 4) und teilt die Ergebnisse der Mobilstation MS-DFS mit. Diese sendet sie über die Funkverbindung C an die

...

Basisstation BTS, die sie an die Besucherdatei VLR weiterreicht.

Im einzelnen geschieht dabei folgendes:

5

1. Zur Synchronisation hat jede Basisstation BTS auf einer Frequenz im Zeitschlitz 0 einen gemeinsamen Kontrollkanal (Common Control Channel) CCCh. Dieser setzt sich aus mehreren "Unterkanälen" zusammen: CCCh = BCCh + AGCh + PCh + FCh + Sch + RACH.


10

Die Mobilstation MS und MS-DFS hören die Kanäle BCCh + FCh + Sch. Dadurch erhalten Sie alle Informationen für die Synchronisation.

15

2. Der Aufbau der Funkverbindung A zwischen der Mobilstation MS und der Basisstation BTS zum Zwecke der Ortung der Mobilstation MS geschieht wie folgt (der Peiler DFS ist am Verbindungsaufbau zwischen Netz (BTS) und Mobilstation MS nicht beteiligt):

20



...

Damit ist eine DCCH-Verbindung (Funkverbindung A) zwischen der Mobilstation MS und der Basisstation hergestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Peiler DFS noch nicht zugeschaltet.

5

Für die Abwicklung von Peilaufträgen wird auf gleiche Weise eine entsprechende DCCH-Verbindung (Funkverbindung C) zwischen der Basisstation BTS und der Mobilstation MS-DFS des Peilers DFS aufgebaut. Diese Verbindung kann je
10 nach Bedarf aufgebaut werden oder als ständige Verbindung unabhängig von der Abwicklung von Peilaufträgen gehalten werden. Über diese DCCH-Verbindung erhält der Peiler DFS den Peilauftrag mit der Meldung "direction command", die alle notwendigen Informationen enthält, die der Peiler DFS
15 braucht um den Peilauftrag durchzuführen. Hierzu empfängt der Peiler DFS die Funksignale der Mobilstation MS (Funkverbindung C). Das Peilergebnis (Peil- bzw. Azimutwinkel, Peilqualität usw.) wird anschließend vom Peiler DFS über die DCCH-Verbindung (Funkverbindung C) der Basisstation
20 BTS übermittelt und von dort an die Besucherdatei VLR (in FIG. 4 nicht gezeigt) bzw. an die Ortungszentrale LPC (ebenfalls in FIG. 4 nicht gezeigt) weitergeleitet. Nach Abschluß der Ortung wird die DCCH-Verbindung (Funkverbindung A) zwischen der Basisstation BTS und der Mobilsta-
25 tion MS wieder abgebaut.

Der Ablauf der Kommunikation im Netz bei der Abwicklung von Ortungsaufträgen ist in den Figuren 5 bis 10 dargestellt und gestaltet sich wie folgt:

30

1. Ortungsauftrag an die Heimatdatei HLR der zu ortenden Mobilstation MS (FIG. 5):

...

ERSATZBLATT (REGEL 26)

Diese Art der Standortbestimmung ist dann angebracht, wenn die zu ortende Mobilstation MS sehr beweglich ist und/oder eine Ortsbestimmung nur sehr selten durchgeführt wird.

Um die gesuchte Mobilstation MS zu orten, werden folgende, in FIG. 5 dargestellte Verfahrensschritte durchgeführt:

1. Die Ortungszentrale LPC stellt die Notwendigkeit einer Ortsbestimmung für eine bestimmte Mobilstation MS fest und gibt mit der Meldung "location request" den Auftrag zur Ortsbestimmung an die Heimatdatei HLR der gesuchten Mobilstation MS.
2. Die Heimatdatei HLR kennt die aktuelle Besucherdatei VLR, in der die gesuchte Mobilstation MS momentan registriert ist, und gibt den Ortungsauftrag mit der Meldung "location request" an diese Besucherdatei VLR weiter.
3. Die Besucherdatei VLR organisiert die (weiter unten unter Punkt 4 näher erläuterte) Abwicklung des Ortungsauftrags ("VLR location finding procedure").
4. Die Besucherdatei VLR gibt das Ergebnis der Ortsbestimmung an die Heimatdatei HLR und

...

beendet ihrerseits das Ortungsverfahren ("location response").

5 5. Die Heimatdatei HLR gibt das Ergebnis der Ortsbestimmung an die Ortungszentrale LPC weiter und beendet ihrerseits das Ortungsverfahren ("location response").

10 6. Die Ortungszentrale LPC wertet die erhaltenen Daten aus und bestimmt daraus den momentanen Aufenthaltsort der gesuchten Mobilstation MS.

15 2. Ortungsauftrag an eine zunächst unbekannte Besucherdatei VLR (FIG. 6):

20 Diese Art der Ortsbestimmung ist dann angebracht, wenn die gesuchte Mobilstation MS sich nur wenig bewegt und/oder eine Ortsbestimmung häufig durchgeführt wird.

25 Um die gesuchte Mobilstation MS zu orten, werden folgende, in FIG. 6 dargestellte Verfahrensschritte durchgeführt:

30 1. Die Ortungszentrale LPC stellt die Notwendigkeit einer Ortsbestimmung für eine bestimmte Mobilstation MS fest. Da die aktuelle Besucherdatei VLR, in der die Mobilstation MS momentan erfaßt ist, der Ortungszentrale LPC nicht bekannt ist, ermittelt die Ortungszentrale LPC jene durch eine Abfrage-

...

Prozedur. Hierzu sendet die Ortungszentrale LPC die Meldung "Interrogation" an die Heimatdatei HLR der gesuchten Mobilstation MS.

- 5 2. Die Heimatdatei HLR der gesuchten Mobilstation MS beantwortet die Anfrage der Ortungszentrale LPC mit der momentanen VLR-Adresse der gesuchten Mobilstation MS.
- 10 3. Die Ortungszentrale LPC gibt den Ortungsauftrag mit der Meldung "location request" direkt an die ermittelte Besucherdatei VLR.
- 15 4. Die Besucherdatei VLR organisiert die (weiter unten unter Punkt 4 erläuterte) Abwicklung des Ortungsauftrags ("VLR location finding procedure").
- 20 5. Die Besucherdatei VLR gibt das Ergebnis der Ortsbestimmung direkt an die Ortungszentrale LPC und beendet das Ortungsverfahren ("location response").
- 25 6. Die Ortungszentrale LPC wertet die erhaltenen Daten aus und bestimmt daraus den momentanen Aufenthaltsort der gesuchten Mobilstation MS.
- 30 3. Ortungsauftrag an eine bereits bekannte Besucherdatei VLR (FIG. 7):

...

Diese Art der Ortsbestimmung ist beispielsweise dann angebracht, wenn z.B. nach einer erfolgten (ersten) Ortsbestimmung eine Ortsverfolgung durchgeführt wird, da hier durch die jeweils vorangegangenen Ortsbestimmungen die jeweils aktuelle Besucherdatei VLR der Ortungszentrale LPC bereits bekannt ist.

Um die gesuchte Mobilstation MS zu orten, werden folgende in FIG. 7 dargestellte Verfahrensschritte durchgeführt:

1. Die Ortungszentrale LPC stellt die Notwendigkeit einer Ortsbestimmung für eine bestimmte Mobilstation MS fest und gibt mit der Meldung "location request" den Auftrag zur Ortsbestimmung direkt an die ihr bereits bekannte aktuelle Besucherdatei VLR, in der die gesuchte Mobilstation MS momentan erfaßt ist.
2. Die Besucherdatei VLR organisiert die (weiter unten unter Punkt 4 näher erläuterte) Abwicklung des Ortungsauftrags ("VLR location finding procedure").
3. Die Besucherdatei VLR gibt das Ergebnis der Ortsbestimmung direkt an die Ortungszentrale LPC und beendet das Ortungsverfahren ("location response").

...

4. Die Ortungszentrale LPC wertet die erhaltenen Daten aus und bestimmt den momentanen Aufenthaltsort der gesuchten Mobilstation MS.

5

4. Organisation der Abwicklung eines Ortungsauftrags durch die Besucherdatei VLR:

Wie unter den vorangegangenen Punkten 1. bis 3. beschrieben worden ist, erhält die aktuelle Besucherdatei VLR, in der die gesuchte Mobilstation-MS momentan erfaßt ist, von der Ortungszentrale LPC den entsprechenden Ortungsauftrag. Dies geschieht entweder direkt (mit (FIG. 6) oder ohne (FIG. 7) vorgeschaltete Abfrage der zugeordneten Heimatdatei HLR) oder indirekt über die zwischen-geschaltete Heimatdatei HLR (FIG. 5). Das von der Besucherdatei VLR organisierte Ortungsverfahren wird von der Ortungszentrale LPC mit der Meldung "location request" bei der aktuellen Besucherdatei VLR angestoßen, wenn die Ortsbestimmung mit der Genauigkeitsstufe "Cell Area Finding" oder "Single Location Finding" oder "Multiple Location Finding" durchgeführt werden soll. Dabei zeigt ein Informationselement in der Meldung "location request" der angesprochenen Besucherdatei VLR die von der Ortungszentrale LPC geforderte Genauigkeitsstufe der Ortsbestimmung an.

- 30 a) Ortungsgenauigkeitsstufe "Cell Area Finding" (FIG. 8):

...

Ist in der Meldung "location request" die Genauigkeitsstufe für die Ortsbestimmung mit "Cell Area Finding" angegeben, dann wird nur die aktuelle Zelle der gesuchten Mobilstation MS festgestellt.

5

Um die gesuchte Zelle festzustellen, in der sich die gesuchte Mobilstation MS momentan befindet, werden folgende, in FIG. 8 dargestellte Verfahrensschritte durchgeführt:

10

1. Die Besucherdatei VLR ruft die gesuchte Mobilstation MS mit der Meldung "paging", die über die Mobilfunkvermittlungsstelle MSC und die Basisstationssteuerung BSC schließlich die entsprechenden Basisstationen BTS erreicht und von dort in die von ihnen bedienten Zellen per Funk ausgesendet wird.

15

2. Die gerufene Mobilstation MS meldet sich in ihrer Zelle, in der sie sich gerade befindet, und stellt mit der Meldeprozedur "Radio-Resource(RR)-connection-establishment" eine feste Verbindung zu der zur Mobilfunkvermittlungsstelle MSC her.

20

25

3. Während des Verbindungsaufbaus "RR-connection establishment" wird die Meldung "paging response" an die Besucherdatei VLR gesendet.

30

4. Die Besucherdatei VLR erfragt mit der Meldung "cell identity request" die aktuelle Zelle der gesuchten Mobilstation MS.

...

5. Die zuständige Basisstationssteuerung BSC teilt der Besucherdatei VLR die gesuchte Zelle mit der Meldung "cell identity response" mit.
6. Die Besucherdatei VLR baut die Verbindung zur Mobilstation MS über die Mobilfunkvermittlungsstelle MSC, die Basisstationssteuerung BSC und die zugehörige Basisstation BTS mit der Meldung "release" ab und sendet die Ergebnisse (Zellen-Nummer) mit der Meldung "location_response" an die Ortungszentrale LPC zurück (wie z.B. in den Figuren 5 bis 7 gezeigt).

b) Ortungsgenauigkeitsstufe "Single Location Finding" (FIG.9):

- Ist in der Meldung "location request" die Genauigkeitsstufe für die Ortsbestimmung mit "Single Location Finding" angegeben, dann wird der genaue Ort der Mobilstation MS von einem Standort aus durch die Kombination von Peilung (Peilwinkel) und Laufzeitmessung (Entfernung) festgestellt.

Um den momentanen Standort der gesuchten Mobilstation MS festzustellen, werden folgende, in FIG. 9 dargestellte Verfahrensschritte durchgeführt.

1. Die Besucherdatei VLR ruft die gesuchte Mobilstation MS mit der Meldung "paging", die

...

(wie in FIG. 8) über die Mobilfunkvermittlungsstelle MSC und die Basisstationssteuerung BSC zu den entsprechenden Basisstationen BTS gelangt und von dort in die von ihnen bedienten Zellen per Funk ausgesendet wird.

5

10

15

20

25

30

2. Die gerufene Mobilstation MS meldet sich in ihrer Zelle, in der sie sich gerade befindet und stellt mit der Meldeprozedur "Radio-Resource(RR)-connection-establishment" eine feste Verbindung mit der Mobilfunkvermittlungsstelle MSC her.
3. Während des Verbindungsaufbaus "RR-connection establishment" wird die Meldung "paging response" an die Besucherdatei VLR gesendet.
4. Die Besucherdatei schickt die Meldung "distance request" zur Basisstationssteuerung BSC.
5. Die Basisstationssteuerung BSC antwortet mit der Meldung "distance response"; diese Meldung enthält mindestens die folgenden Daten:
 - a) Angaben zur Zelle, in der sich die Mobilstation MS momentan befindet ("cell identity"), für die Ortsbestimmung und um den geeigneten Peiler DFS auszusuchen, b) die Daten des Funkkanals, den die gesuchte Mobilstation MS benutzt, und c) der Wert des Zeitversatzes ("timing-advance"), um den die

...

Mobilstation MS aufgrund ihrer Entfernung von der Basisstation BTS ihre Meldungen verzögert absenden muß, damit diese von der Basisstation BTS in den dieser Mobilstation MS jeweils zugeordneten Zeitschlitten korrekt empfangen werden können. Aus dem "timing-advance" kann dann die Entfernung der Mobilstation MS von der Basisstation BTS auf einfache Art errechnet werden.

6. Die Besucherdatei VLR sucht in Abhängigkeit von der ermittelten Zelle ("cell identity") den für die Peilung geeigneten Peiler DFS aus und schickt die Aufforderung zum Peilen der gesuchten Mobilstation MS ("direction command" bzw. "direction cmd") an den ausgewählten Peiler DFS. In dieser Meldung sind die Daten des Funkkanals der zu peilenden Mobilstation MS enthalten.

7. Der ausgewählte Peiler DFS führt mindestens eine Peilung (die aus einer Vielzahl von zeitlich aufeinander folgenden Einzelpeilungen bestehen kann) in dem mitgeteilten Funkkanal durch, der der gesuchten Mobilstation MS zugeordnet worden ist ("direction measurement").

8. Das Ergebnis der Peilung (Peil- bzw. Azimutwinkel, ggf. Peilqualität) wird vom Peiler DFS mit der Meldung "direction response" an

...

die Besucherdatei VLR übermittelt. Damit ist der Peilauftrag für den Peiler DFS beendet.

9. Die Besucherdatei VLR baut die Verbindung zur gesuchten Mobilstation MS über die Mobilfunkvermittlungsstelle MSC, die Basisstationssteuerung BSC und die entsprechende Basisstation BTS mit der Meldung "release" ab und sendet die Ergebnisse (Entfernung, Peil- bzw. Azimutwinkel usw.) mit der Meldung "location response" an die Ortungszentrale LPC zurück (wie z.B. in den Figuren 5 bis 7 gezeigt), die die Ergebnisse auswertet und den Standort der gesuchten Mobilstation MS ermittelt.

c) Ortungsgenauigkeitsstufe "Multiple Direction Finding" (FIG. 10):

20 Ist in der Meldung "location request" die Genauig-
keitsstufe für die Ortsbestimmung mit "Multiple
Direction Finding" angegeben, dann wird der genaue
Ort der Mobilstation MS von mindestens zwei Stand-
orten aus durch Kreuzpeilung festgestellt. Diese
25 Genauigkeitsstufe ist in vielen Fällen genauer als
die unter b) beschriebene Genauigkeitsstufe
"Single Direction Finding".

30 Um den momentanen Standort der gesuchten Mobilstation MS festzustellen, werden folgende, in FIG. 10 dargestellte Verfahrensschritte durchgeführt:

• • •

- 5 1. Die Besucherdatei VLR ruft die gesuchte Mobilstation MS mit der Meldung "paging", die (wie in FIG. 8) über die Mobilfunkvermittlungsstelle MSC und die Basisstationssteuerung BSC zu den entsprechenden Basisstationen BTS gelangt und von dort in die von ihnen bedienten Zellen per Funk ausgesendet wird.
- 10 2. Die gerufene Mobilstation MS meldet sich in ihrer Zelle, in der sie sich gerade befindet und stellt mit der Meldeprozedur "Radio-Resource(RR)-connection-establishment", eine feste Verbindung mit der Mobilfunkvermittlungsstelle MSC her.
- 15 3. Während des Verbindungsaufbaus "RR-connection establishment" wird die Meldung "paging response" an die Besucherdatei VLR gesendet.
- 20 4. Die Besucherdatei schickt die Meldung "distance request" zur Basisstationssteuerung BSC.
- 25 5. Die Basisstationssteuerung BSC antwortet mit der Meldung "distance response"; diese Meldung enthält mindestens die folgenden Daten:
a) Angaben zur Zelle, in der sich die Mobilstation MS momentan befindet ("cell identity"), für die Ortsbestimmung und um mindestens zwei geeignete Peiler DFS auszusuchen,
30 b) die Daten des Funkkanals, den die Mobil-

...

station MS benutzt, c) der Wert des Zeitversatzes ("timing-advance"), um den die Mobilstation MS aufgrund ihrer Entfernung von der Basisstation BTS ihre Meldungen verzögert absenden muß, damit diese von der Basisstation BTS in den dieser Mobilstation MS jeweils zugeordneten Zeitschlitz korrekt empfangen werden können (aus dem "timing-advance" kann dann die Entfernung der Mobilstation MS von der Basisstation BTS auf einfache Art errechnet werden) sowie d) Informationen über die Nachbarzellen ("neighbour cell information"), um die mindestens zwei geeigneten Peiler DFS für die Kreuzpeilung auswählen zu können.

6. Die Besucherdateien VLR wählt in Abhängigkeit von der ermittelten Zelle ("cell identity") und den Informationen über die Nachbarzellen ("neighbour cell information") mindestens zwei für die Kreuzpeilung geeignete Peiler DFS aus und schickt die Aufforderung zum Peilen der gesuchten Mobilstation MS ("direction command" bzw. "direction cmd") an die ausgewählten Peiler DFS. In diesen Meldungen sind die Daten des Funkkanals der zu peilenden Mobilstation MS enthalten und die Zellen-Nummer ("cell identity") der Zelle, in der sich die gesuchte Mobilstation MS momentan befindet.

...

- 5 7. Die ausgewählten Peiler DFS führen die mindestens eine Peilung (die aus einer Vielzahl von zeitlich aufeinander folgenden Einzelpoilungen bestehen kann) in dem mitgeteilten Funkkanal durch, der der gesuchten Mobilstation MS zugeordnet worden ist ("direction measurement").
- 10 8. Die Ergebnisse der Peilungen (Peil- bzw. Azimutwinkel und Peilqualität) werden von den Peilern DFS mit den Meldungen "direction response" an die Besucherdatei VLR übermittelt. Damit ist für die einzelnen ausgewählten Peiler DFS der Peilauftrag jeweils beendet.
- 15 9. Die Besucherdatei VLR baut die Verbindung zu gesuchten Mobilstation MS über die Mobilfunkvermittlungsstelle MSC, die Basisstationssteuerung BSC und die entsprechende Basisstation BTS mit der Meldung "release" ab und sendet die Ergebnisse (Peil- bzw. Azimutwinkel, Peilqualität usw.) mit der Meldung "location-response" an die Ortungszentrale LPC (wie z.B. in den Figuren 5 bis 7 gezeigt), die die Ergebnisse auswertet und den Standort der gesuchten Mobilstation MS ermittelt.
- 20
- 25

30 Wesentliche Vorteile des Verfahrens sind:

Eine grobe Ortsbestimmung ist durch Auswertung der Aufenthaltsinformation, die in den Registern HLR und VLR gespeichert ist, möglich. Die damit erzielbare Auflösung des Ortes der Mobilstation MS ist allerdings i.d. sehr grob. Für
5 viele Zwecke der Beobachtung kann es jedoch ausreichend sein, das Gebiet ungefähr zu kennen. Wenn der Teilnehmer ein bestimmtes Gebiet betritt oder verläßt kann sofort auf die genaue Ortsbestimmung umgeschaltet werden. Ein beweglicher Teilnehmer kann dadurch jederzeit aufgefunden werden.
10 Eine ständige Verfolgung ist - sofern erforderlich - möglich.

Durch die Abstufung in verschiedene Genauigkeitsklassen kann die Netzbelastung durch Ortungsaufträge minimiert
15 werden.

Durch die Hinzunahme von Funkpeilern wird die Genauigkeit gegenüber den bekannten Verfahren erheblich verbessert, denn die Peilung erfolgt auf der Zwischenfrequenzebene
20 durch Phasenvergleich. Das Ergebnis ist nicht vom Hersteller der Mobilstation MS abhängig. Auch die Mißweisung durch Mehrwegeausbreitung ist im Mittel geringer als der Fehler bei der Laufzeitmessung.

25 Die Standortbestimmung ist von einer Basisstation BTS aus ohne Hilfe von Nachbarstationen möglich. Dadurch kann die Standortbestimmung auch in Gebieten durchgeführt werden, in denen sich die Funkzellen nicht überlappen.

30 Zusätzlich zur Standortbestimmung von einer Basisstation BTS aus kann die Genauigkeit durch Kreuzpeilung weiter verbessert werden.

...

Durch die im Vergleich mit dem Mobilfunksystem höhere Störfestigkeit der Peilempfänger sind Kreuzpeilungen auch in Gebieten möglich, in denen die bekannten Verfahren
5 versagen.

Die Erfindung ist nicht auf die geschilderten Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern vielmehr auch auf andere übertragbar. So können viele der Aufgaben, die in den Ausführungsbeispielen der FIG. 5 bis 10 (beispielhaft) der Besucherdatei VLR zugewiesen worden sind, auch von anderen geeigneten Einrichtungen des Netzes wie z.B. der Mobilfunkvermittlungsstelle MSC oder der Ortungszentrale LPC
10 übernommen werden.

15

Weiterhin ist denkbar, daß für den Fall, daß die Abwicklung des Ortungsauftrags über die ausgewählte Basisstation kein oder kein eindeutiges Ortungsergebnis liefert, anschließend über mindestens eine weitere Basisstation mindestens eine weitere Laufzeitmessung und/oder mindestens eine weitere Peilung abgewickelt wird. Wenn also über die an sich "zuständige" Basisstation z.B. infolge von Abschattungs- bzw. Mehrwegeausbreitungseffekten keine oder keine eindeutige Ortung der gesuchten Mobilstation möglich
20 ist, kann bei dieser Weiterbildung der Erfindung in der Regel dennoch eine Standortbestimmung erfolgen, in dem der Ortungsauftrag z.B. über benachbarte Basisstation(en) abgewickelt wird.

30 Schließlich kann die Genauigkeit bzw. Eindeutigkeit der Standortbestimmung durch den Einsatz von Ortsdiversity und/oder durch Messung bei verschiedenen Frequenzen (z.B.

...

in Form von Frequenz-Hopping) gesteigert werden. Diese beiden Maßnahmen sind vor allem dann nutzbringend, wenn eine Mobilstation geortet werden soll, die sich nicht bewegt (z.B. infolge eines Unfalls oder einer Panne oder eines Verkehrsstaues), oder wenn die Empfangsverhältnisse bei einer Empfangsfrequenz bzw. einem Empfangsort (Empfangsantenne) schlecht sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ortung von Mobilstationen in einem zellular aufgebauten Mobilfunknetz mit mehreren räumlich verteilten und jeweils einer oder mehreren Zellen zugeordneten ortsfesten Basisstationen und mindestens einer Mobilstation, welches Netz mindestens eine Speicher-Einrichtung aufweist, welche Informationen über die Identität der mindestens einen Mobilstation sowie über die Zelle oder die Zellengruppe enthält, in der die mindestens eine Mobilstation zuletzt gemeldet war, dadurch gekennzeichnet, daß die
- 5 Informationen der Speicher-Einrichtung (HLR, VLR) zur groben Ortsbestimmung der zu ortenden Mobilstation (MS) verwendet werden und daß zur genaueren Ortsbestimmung mindestens eine Peilung durchgeführt wird.
- 10

...

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ortsbestimmung der zu ortenden Mobilstation (MS) mit unterschiedlichen Genauigkeitsstufen durchgeführt wird und daß die Genauigkeitsstufen so gewählt sind, daß die Fläche innerhalb der der Aufenthaltsort der zu ortenden Mobilstation (MS) liegt, das Gebiet des Netzbetreibers oder ein Teilgebiet davon oder eine Gruppe von benachbarten Zellen oder eine einzelne Zelle oder ein Teilgebiet einer solchen Zelle ist.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ortsbestimmung innerhalb einer Zelle die Entfernung der zu ortenden Mobilstation (MS) von mindestens einer Basisstation (BTS) durch mindestens eine Laufzeitmessung und der Azimutwinkel durch die mindestens eine Peilung bestimmt werden.
4. Verfahren nach Anspruch 3, welches Verfahren in einem zellular aufgebauten und vorzugsweise nach dem ETSI-GSM-Standard konzipierten Mobilfunknetz angewendet wird, welches mindestens eine Ortungszentrale, mindestens eine Heimatdatei, mindestens eine Besucherdatei, mindestens eine Basisstationssteuerung und mindestens einen Peiler aufweist, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Ortungszentrale (LPC) die Notwendigkeit einer Ortsbestimmung für eine bestimmte Mobilstation (MS) feststellt und daraufhin diejenige Besucherdatei (VLR) ermittelt, in der die zu ortende Mobilstation (MS) momentan erfaßt ist, und eine geeignete Netzeinrichtung, vorzugsweise diese Besucherdatei (VLR) direkt oder über die Heimatdatei

...

- 41 -

(HLR) der gesuchten Mobilstation (MS) mit der Ortung der gesuchten Mobilstation (MS) beauftragt (location request);

- 5 - daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) die gesuchte Mobilstation (MS) über die Basisstationen (BTS) des Netzes ruft (paging);
- 10 - daß die gerufene Mobilstation (MS) sich in ihrer Zelle, in der sie sich momentan befindet, mit einer vorgegebenen Meldeprozedur (RR-connection-procedure) meldet;
- 15 - daß die Mobilstation (MS) anschließend den Suchruf (paging) der Netzeinrichtung, vorzugsweise der Besucherdatei (VLR) beantwortet (paging response) und diese Antwort (paging response) bis zur Netzeinrichtung, vorzugsweise bis zur Besucherdatei (VLR) geht;
- 20
- daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) anschließend einen Auftrag zur Entfernungsmessung (distance request) an die Basisstationssteuerung (BSC) sendet;
- 25
- daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Basisstationssteuerung (BSC) in ihrer Antwort (distance request) der Netzeinrichtung, vorzugsweise der Besucherdatei (VLR) folgende Daten mitteilt: a) Angabe zur Zelle, in der sich die gesuchte Mobilstation (MS) momentan befindet (cell identity), für
- 30

...

ERSATZBLATT (REGEL 26)

- 5 die Ortsbestimmung und um einen geeigneten Peiler
(DFS) für die Peilung auszuwählen, b) Daten des
Funkkanals, der der gesuchten Mobilstation (MS)
zugewiesen worden ist, c) den Wert des Zeitver-
satzes (timing advance), um den die Mobilstation
(MS) aufgrund ihrer Entfernung von der Basissta-
tion (BTS) ihre Meldungen verzögert absenden muß,
damit diese von der Basisstation (BTS) in den die-
ser Mobilstation (MS) jeweils zugeordneten Zeit-
10 schlitzen empfangen werden können;
- daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Be-
sucherdatei (VLR) in Abhängigkeit von der ermit-
telten Zelle (cell identity) den für die Peilung
15 geeigneten Peiler (DFS) auswählt und an diesen
Peiler (DFS) anschließend eine Aufforderung zum
Peilen (direction cmd) der gesuchten Mobilstation
(MS) sendet, in welcher Aufforderung die Daten des
der Mobilstation (MS) zugewiesenen Funkkanals ent-
20 halten sind;
- daß der ausgewählte Peiler (DFS) anschließend die
ggf. aus mehreren zeitlich aufeinander folgenden
Einzelpeilungen bestehende mindestens eine Peilung
25 der Mobilstation (MS) in dem der Mobilstation (MS)
zugewiesenen Funkkanal durchführt (direction
measurement);
- daß der Peiler (DFS) anschließend das Ergebnis der
30 Peilung wie Peil- bzw. Azimutwinkel, Peilqualität
usw. an die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Be-

...

sucherdatei (VLR) übermittelt (direction response) und danach den Peilvorgang beendet;

5 - daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) die Verbindung zur gesuchten Mobilstation (MS) abbaut und die Ergebnisse der Ortung wie Zellennummer, Entfernung von der Basisstation (BTS), Peil- bzw. Azimutwinkel, Peilqualität usw. an die Ortungszentrale (LPC) übermittelt
10 (location response), in der (LPC) aus diesen Ergebnissen der momentane Ort der gesuchten Mobilstation (MS) ermittelt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch
15 gekennzeichnet, daß für den Fall, daß die Abwicklung des Ortungsauftrags über die ausgewählte Basisstation kein oder kein eindeutiges Ortungsergebnis liefert, anschließend über mindestens eine weitere Basisstation mindestens eine weitere Laufzeitmessung und/oder mindestens
20 eine weitere Peilung abgewickelt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß zur Ortsbestimmung innerhalb einer
Zelle mindestens eine Kreuzpeilung durchgeführt wird.
25

7. Verfahren nach Anspruch 6, welches Verfahren in einem zellular aufgebauten und vorzugsweise nach dem ETSI-GSM-Standard konzipierten Mobilfunknetz angewendet wird, welches mindestens eine Ortungszentrale, mindestens eine Heimatdatei, mindestens eine Besucherdatei, mindestens eine Basisstationssteuerung und mindestens zwei Peiler aufweist, dadurch gekennzeichnet,
30

- daß die Ortungszentrale (LPC) die Notwendigkeit einer Ortsbestimmung für eine bestimmte Mobilstation (MS) feststellt und daraufhin diejenige Besucherdatei (VLR) ermittelt, in der die zu ortende Mobilstation (MS) momentan erfaßt ist, und eine geeignete Netzeinrichtung, vorzugsweise diese Besucherdatei (VLR) direkt oder über die Heimatdatei (HLR) der gesuchten Mobilstation (MS) mit der Ortung der gesuchten Mobilstation (MS) beauftragt (location request);
- daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) die gesuchte Mobilstation (MS) über die Basisstationen (BTS) des Netzes ruft (paging);
- daß die gerufene Mobilstation (MS) sich in ihrer Zelle, in der sie sich momentan befindet, mit einer vorgegebenen Meldeprozedur (RR-connection-procedure) meldet;
- daß die Mobilstation (MS) anschließend den Suchruf (paging) der Netzeinrichtung, vorzugsweise der Besucherdatei (VLR) beantwortet (paging response) und diese Antwort (paging response) bis zur Netzeinrichtung, vorzugsweise bis zur Besucherdatei (VLR) geht;
- daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) anschließend einen Auftrag zur

...

Entfernungsmessung (distance request) an die Basisstationssteuerung (BSC) sendet;

- 5 - daß die Basisstationssteuerung (BSC) in ihrer Antwort (distance request) der Netzeinrichtung, vorzugsweise der Besucherdatei (VLR) folgende Daten mitteilt: a) Angabe zur Zelle, in der sich die gesuchte Mobilstation (MS) momentan befindet (cell identity), für die Ortsbestimmung und um mindestens zwei geeignete Peiler (DFS) für die Peilung auszuwählen, b) Daten des Funkkanals, der der Mobilstation (MS) zugewiesen worden ist, c) den Wert des Zeitversatzes (timing advance), um den die Mobilstation (MS) aufgrund ihrer Entfernung von der Basisstation (BTS) ihre Meldungen verzögert absenden muß, damit diese von der Basisstation (BTS) in den dieser Mobilstation (MS) jeweils zugeordneten Zeitschlitzten empfangen werden können, sowie d) Informationen über die Nachbarzellen (neighbour cell information), um mindestens zwei geeignete Peiler (DFS) für die Kreuzpeilung auswählen zu können;
- 10
- 15
- 20
- 25 - daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) in Abhängigkeit von der ermittelten Zelle (cell identity) und den Informationen über die Nachbarzellen (neighbour cell information) mindestens zwei für die Kreuzpeilung geeignete Peiler (DFS) auswählt und an diese Peiler (DFS) anschließend eine Aufforderung zum Peilen (direction command) der gesuchten Mobilstation (MS) sendet, in welcher Aufforderung die Daten des
- 30

der Mobilstation (MS) zugewiesenen Funkkanals enthalten sind;

- 5 - daß die ausgewählten Peiler (DFS) anschließend parallel die ggf. aus mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelpeilungen bestehende mindestens eine Peilung der Mobilstation (MS) in dem der Mobilstation (MS) zugewiesenen Funkkanal durchführen (direction measurement);
- 10 - daß die ausgewählten Peiler (DFS) anschließend das Ergebnis ihrer Peilung wie Peil- bzw. Azimutwinkel, Peilqualität usw. an die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) übermitteln (direction response) und danach den Peilvorgang beenden;
- 15 - daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) die Verbindung zur gesuchten Mobilstation (MS) abbaut und die Ergebnisse der Ortung wie Zellen-Nummer, Peilwinkel, Peilqualität usw. an die Ortungszentrale (LPC) übermittelt (location response), in der (LPC) aus diesen Ergebnissen der momentane Ort der gesuchten Mobilstation (MS) ermittelt wird.
- 20 - daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) die Verbindung zur gesuchten Mobilstation (MS) abbaut und die Ergebnisse der Ortung wie Zellen-Nummer, Peilwinkel, Peilqualität usw. an die Ortungszentrale (LPC) übermittelt (location response), in der (LPC) aus diesen Ergebnissen der momentane Ort der gesuchten Mobilstation (MS) ermittelt wird.
- 25 - daß die Netzeinrichtung, vorzugsweise die Besucherdatei (VLR) die Verbindung zur gesuchten Mobilstation (MS) abbaut und die Ergebnisse der Ortung wie Zellen-Nummer, Peilwinkel, Peilqualität usw. an die Ortungszentrale (LPC) übermittelt (location response), in der (LPC) aus diesen Ergebnissen der momentane Ort der gesuchten Mobilstation (MS) ermittelt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ortsbestimmung innerhalb einer Zelle die Ergebnisse der mindestens einen Laufzeitmessung und der mindestens einen Kreuzpeilung miteinander kombiniert werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß während eines Peilvorgangs von dem (den) Peiler(n) (DFS) mehrere Peilungen nacheinander durchgeführt werden.

5

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß zur Feststellung der Zellennummer (cell identity), in der sich die gesuchte Mobilstation (MS) momentan befindet, die Netzeinrichtung, vorzugsweise
10 die Besucherdatei (VLR) nach Empfang der Antwort (paging response) der Mobilstation (MS) auf den Suchruf (paging) der Netzeinrichtung, vorzugsweise der Besucherdatei (VLR) eine entsprechende Anfrage (cell identity request) an die in Frage kommende Basisstationssteuerung (BSC) richtet und
15 diese (BSC) die Zellennummer (cell identity) ermittelt und in ihrer Antwort (cell identity response) an die Besucherdatei (VLR) mitteilt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Ortungszentrale (LPC) Ortungsaufträge entweder direkt an die Netzeinrichtung, vorzugsweise die zuständige Besucherdatei (VLR) gibt, sofern diese (VLR) der Ortungszentrale (LPC) bereits bekannt ist, oder
20 indirekt über die Heimatdatei (HLR) der gesuchten Mobilstation (MS).
25

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ortsverfolgung der Mobilstation (MS) mehrere Ortsbestimmungen zeitlich nacheinander durchgeführt werden.
30

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Steigerung der Genauigkeit und/oder Eindeutigkeit des Ortungsergebnisses Ortsdiver-
sity eingesetzt wird und/oder Messungen auf verschiedenen
5 Frequenzen (z.B. in Form von Frequenz-Hopping) durchge-
führt werden.

14. Zellular aufgebautes Mobilfunknetz zum Durchführen
des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
10 mit mehreren räumlich verteilten und jeweils einer oder
mehreren Zellen zugeordneten ortsfesten Basisstationen und
mindestens einer Mobilstation sowie mit mindestens einer
Speicher-Einrichtung, welche Informationen über die Iden-
tität der mindestens einen Mobilstation sowie über die
15 Zelle oder die Zellengruppe enthält, in der die mindestens
eine Mobilstation zuletzt gemeldet war, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die einzelnen Basisstationen (BTS) oder zu-
mindest ein Teil dieser Basisstationen (BTS) oder Gruppen
von Basisstationen (BTS) jeweils mit mindestens einem ih-
20 nen zugeordneten Peiler (DFS) in Verbindung stehen und daß
das Mobilfunknetz mindestens eine mit dem (den) Peiler(n)
(DFS) in Verbindung stehende Ortungszentrale (LPC) auf-
weist.

25 15. Mobilfunknetz nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, daß die einzelnen Basisstationen (BTS) oder Basissta-
tionsgruppen jeweils über eine Funk- oder Drahtverbindung
mit den ihnen zugeordneten Peilern (DFS) verbunden sind.

30 16. Mobilfunknetz nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, daß die einzelnen Peiler (DFS) mit den für eine Funk-
verbindung zur ihnen jeweils zugeordneten Basisstation

(BTS) erforderlichen Geräten (MS-DFS) einer Mobilstation ausgerüstet sind und daß die Funkverbindungen zu den ihnen jeweils zugeordneten Basisstationen (BTS) jeweils über diese Geräte (MS-DFS) hergestellt ist.

5

17. Mobilfunknetz nach einem der Ansprüche 14 bis 16, mit mindestens einer Betriebszentrale, dadurch gekennzeichnet, daß die Ortungszentrale (LPC) in die oder eine der Betriebs- und Wartungszentrale(n) (OMC) des Netzes integriert ist.

10

18. Mobilfunknetz nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Basisstationen beim Empfang über Ortsdiversity-Einrichtungen verfügen und/oder daß bei dem Netz Frequenzwechsel, z.B. Frequenz-Hopping möglich ist (sind).

15

19. Mobilfunknetz nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß es nach dem ETSI-GSM-Standard aufgebaut ist.

20

1 / 8




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

ERSATZBLATT (REGEL 26)




FIG. 4




FIG. 5

4 / 8




FIG. 6

5 / 8




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat Application No
PCT/EP 94/01977A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 5 H04Q7/04 G01S5/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 5 H04Q G01S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	INTERNATIONAL SWITCHING SYMPOSIUM 1992."DIVERSIFICATION AND INTEGRATION OF NETWORKS AND SWITCHING TECHNOLOGIES TOWARDS THE 21ST CENTURY", vol.1, 25 October 1992, YOKOHAMA, JP pages 307 - 311, XP000337664 BRODY ET AL. 'SUBSCRIBER TRACKING AND LOCATING IN PERSONAL COMMUNICATIONS NETWORKS' see page 307, right column, line 39 - page 308, right column, line 5 see page 309, right column, line 70 - page 310, right column, line 26 ---	1, 14, 19
A	EP,A,0 335 558 (THE MARCONI COMPANY LIMITED) 4 October 1989 cited in the application see the whole document ---	1, 3, 4
-/--		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "I" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 October 1994

Date of mailing of the international search report

21.10.94

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Behringer, L.V.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Patent Application No.
PCT/EP 94/01977

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, vol.41, no.1, February 1992, NEW YORK US pages 63 - 67, XP000297042 SAKAGAMI ET AL. 'Vehicle Position Estimates by Multibeam Antennas in Multipath Environments' siehe Seite 64, rechte Spalte, Absatz 'III. Experiment' - Seite 66, rechte Spalte, Absatz 'V. Cause of Position Estimate Error' siehe Seite 67, linke Spalte, Absatz 'VI Conclusion'</p> <p style="text-align: center;">---</p>	<p>1,3,5,6, 9,12,14</p>
A	<p>NAVIGATION. REVU TECHNIQUE DE NAVIGATION MARITIME, AÉRIENNE, SPATIALE ET TERRESTRE, vol.39, no.153, January 1991, PARIS, FR pages 13 - 21 WICKMAN ET AL. 'LOCALISTION ASSOCIÉE AU SYSTÈME GSM' see page 19, line 1 - line 10</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	<p>1,14</p>

Information on patent family members

PCT/EP 94/01977

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 94/01977

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 5 H04Q7/04 G01S5/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 5 H04Q G01S

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	INTERNATIONAL SWITCHING SYMPOSIUM 1992. "DIVERSIFICATION AND INTEGRATION OF NETWORKS AND SWITCHING TECHNOLOGIES TOWARDS THE 21ST CENTURY", Bd.1, 25. Oktober 1992, YOKOHAMA, JP Seiten 307 - 311, XP000337664 BRODY ET AL. 'SUBSCRIBER TRACKING AND LOCATING IN PERSONAL COMMUNICATIONS NETWORKS' siehe Seite 307, rechte Spalte, Zeile 39 - Seite 308, rechte Spalte, Zeile 5 siehe Seite 309, rechte Spalte, Zeile 70 - Seite 310, rechte Spalte, Zeile 26 ---	1,14,19
A	EP,A,0 335 558 (THE MARCONI COMPANY LIMITED) 4. Oktober 1989 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument ---	1,3,4
-/-		

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "I" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- "I" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 13. Oktober 1994	Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 21.10.94
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Behringer, L.V.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. Aktenzeichen

PCT/EP 94/01977

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, Bd.41, Nr.1, Februar 1992, NEW YORK US Seiten 63 - 67, XP000297042 SAKAGAMI ET AL. 'Vehicle Position Estimates by Multibeam Antennas in Multipath Environments' siehe Seite 64, rechte Spalte, Absatz 'III. Experiment' - Seite 66, rechte Spalte, Absatz 'V. Cause of Position Estimate Error' siehe Seite 67, linke Spalte, Absatz 'VI Conclusion' ----	1,3,5,6, 9,12,14
A	NAVIGATION. REVU TECHNIQUE DE NAVIGATION MARITIME, AÉRIENNE, SPATIALE ET TERRESTRE, Bd.39, Nr.153, Januar 1991, PARIS, FR Seiten 13 - 21 WICKMAN ET AL. 'LOCALISATION ASSOCIÉE AU SYSTÈME GSM' siehe Seite 19, Zeile 1 - Zeile 10 -----	1,14

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 94/01977

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A-0335558	04-10-89	GB-A- 2215932	27-09-89
		AU-A- 3168789	28-09-89
		JP-A- 1298820	01-12-89
